

型式 PAX LC-TG
デジタル表示器
トルクセンサー用

© LORENZ MESSTECHNIK GmbH

- ・ 5桁 高さ14 mm LED表示
(+99999 ~ -19999)
- ・ 最小-最大値メモリー
- ・ 20 測定/秒
- ・ トルクセンサー用電源
- ・ ケースに收容



概要:

これらの測定表示器は精密で経済的な研究室用機器で取り扱いが簡単です。最大-最小値メモリー、ティア、メモリー削除、プリント(RS232経由)の様な機能が前面キーから容易に操作できます。

コードによるプログラミング・ロックによって、パラメータの意図的でない変更を防ぐことができます。工場サイドで基本的な調整がプログラムされますが、前面パネルの5個のキーで変更できます。

もし、トルクセンサーとデジタル表示器を同時にご注文頂ければ、受け取って直ぐに使用できるように、工場ですべて校正して出荷できます。

オプションで9ピンサブDソケットのRS232インターフェイスが可能です。

仕様

タイプ	PAXSLC-TG	PAXDLC-TG
商品番号	106789	106785
リマーク	mV 信号	V 信号
供給電源	85 ~ 250 V AC 50/60 Hz 15 VA	
測定精度	0.05% ±2 数字	
調節可能な測定レート	1/2/5/10/20測定/秒	
表示	+99999 ~ -19999 + Nm	
入力信号	0~±24 mV	0~±20V
インピーダンス	100 MΩ	1.066 MΩ
センサー用電源	10 V 125 mA	24 V 50 mA
コントロール キー	Yes	No
公称温度範囲	+15 ~ +35 °C	
使用温度範囲	+5 ~ +45 °C	
保存温度範囲	-10 ~ +60 °C	
寸法 LxWxH	130x160x80 mm	
重量	700 グラム	
保護レベル	IP 40	

商品番号	オプション
100949	RS232インターフェイス モジュール

ご注意:このカタログに記載されている内容はご通知なく変更されます。089601b. 2010.11.1

LORENZ 社 日本総代理店

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目18番5号アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: :047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>