

169500



ケーブル アッセンブリー.

173960 コネクタ付.他端皮むき
#302 編み外側シールド、
20AWG ,2 線, 使用 371 °Cまで
ケーブル外径約 6 mm
ガラスファイバー絶縁のため液体に濡らさない
で使用して下さい。

4-118, 4-123, 4-125,
4-126, 4-128, 4-130,
4-137, 4-131 等の本体に
コネクタの付いている速
度型振動変換器 用

部品番号	ケーブル長さ
169500-0060	1.5 m
169500-0120	3 m
169500-0168	4 m
169500-0204	5 m
169500-0240	6 m
169500-0300	7.5 m
169500-0396	10 m
169500-0600	15 m
169500-1188	30 m
169500-1980	50 m

82406



ケーブル アッセンブリー.

特別 173960 コネクタ付,他端皮むき
ケーブル P/N:168567 テフロン被覆
20AWG, ケーブル外径約 4.2mm
焼きなまし銅シールド

4-118-0002 振動変換器用

部品番号	ケーブル長さ
82406-0120	3 m
82406-0240	6 m

168567

ケーブル(コネクタ無し)

テフロン被覆,20AWG, 2 線ツイスト,
使用 200°C迄 ケーブル外径約 4.2mm

延長用ケーブル

619201-00



ローノイズ ケーブル アッセンブリー.

片端 700621-00-0000 コネクタ,
他端 MS3106F-10SL-3S 付
ケーブル P/N:616351
ローノイズ, カーボン シールド
20AWG, 2 線, 使用 260°C迄
ケーブル外径約 5.7mm

4-170,4-171
圧電型加速度計と CEC 差
動チャージ増幅器接続用

部品番号	ケーブル長さ
619201-00-0120	3 m
619201-00-0240	6 m

上記の記載内容をご通知無く変更されます。2011.7.4

株式会社パシフィック テクノロジー

〒273-0005千葉県船橋市本町6丁目18番5号 アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652

E-Mail: sales@pac-tech.com [URL] http://www.pac-tech.com

169975



ケーブル アッセンブリー.

シングルエンド電荷加速度用
両端 マイクロドット オスコネクタ付

2700 J3 出力及び
1-320 RCC 入力用

部品番号	ケーブル長さ
169975-0060	1.5 m
169975-0120	3 m

上記の記載内容をご通知無く変更されます。2011.7.4